

PR2 e PR3

Stampanti portatili di ricevute

Appositamente progettate per i professionisti sul campo mobili che hanno bisogno di comfort e durata per tutto il giorno, le leggere e compatte stampanti portatili Honeywell PR3 e PR2 sono ideali per il personale in movimento. Disponibili nella versione da tre pollici (PR3) e due pollici (PR2), queste stampanti di ricevute offrono un vantaggio competitivo con la loro velocità e compattezza che le rendono ideali per la stampa di fatture in mobilità e applicazioni per POS mobili.

Grazie alla loro compattezza, al loro peso e alla durata delle batterie, le stampanti della serie PR possono essere indossate in modo confortevole per tutto il giorno. Una serie di accessori intelligenti, quali il fermaglio per cintura incluso e l'anello per cintura o la tracolla opzionali, massimizzano il comfort per l'utente garantendo nel contempo che la stampante sia sempre a portata di mano.

Compagne ideali degli attuali dispositivi intelligenti, le stampanti della serie PR si connettono alla perfezione tramite Bluetooth®, Wi-Fi, USB o IrDA per la generazione di ricevute su richiesta. L'aggiunta della certificazione MFi semplifica l'associazione ai dispositivi Apple iOS, mentre la tecnologia Near Field Communications (NFC) integrata velocizza più che mai il processo di associazione Bluetooth. Disponibili con un lettore di schede integrato opzionale compatibile con PC, le stampanti della serie PR offrono inoltre al personale mobile la possibilità di acquisire in modo sicuro pagamenti mobili e fornire immediatamente ricevute per un aumento della produttività e della soddisfazione del cliente.

La serie PR e i suoi accessori sono stati progettati per incrementare la produttività e ridurre il costo totale di proprietà. Le stampanti si interfacciano con l'innovativo sistema di docking



Comprensiva di modelli che integrano la certificazione MFi per i dispositivi iOS e una facile associazione Bluetooth tramite la tecnologia NFC, la serie PR si collega facilmente ai dispositivi intelligenti di oggi.

e ricarica FlexDock di Honeywell, fornendo un'interfaccia comune condivisa tra altri dispositivi Honeywell. Anelli per cintura, custodie e rivestimenti protettivi incrementano il comfort e migliorano l'ergonomia, soprattutto quando si devono coprire interni turni. Le batterie sostituibili in loco possono essere ricaricate indipendentemente dalla stampante, massimizzando ulteriormente i tempi di attività e la praticità.

Grazie alla stampa veloce della prima ricevuta, la serie PR offre alla forza lavoro un chiaro vantaggio in termini di produttività, fornendo rapidamente ai clienti una fattura cartacea stampata.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI



Nonostante le dimensioni ridotte e il peso piuma, questa stampante resiste a cadute su cemento da 1,2 m e da 1,5 m aggiungendo una custodia protettiva opzionale.



Acquisizione del pagamento in loco con il lettore di bande magnetiche integrato opzionale compatibile con PC e la crittografia AES.



Semplice da utilizzare grazie al design a conchiglia che consente la ricarica dei supporti con una mano sola e a un'interfaccia intuitiva basata su icone per l'indicazione dello stato.



Produzione rapida della prima etichetta e durata della batteria eccezionale per una stampa mobile per tutta la giornata.



Facilmente accoppiabile ai dispositivi mobili attuali, con certificazione MFi per dispositivi iOS e facile associazione Bluetooth attraverso la tecnologia NFC.

PR2 e PR3 - Specifiche tecniche

CARATTERISTICHE FISICHE

	PR2	PR3
Larghezza:	103,23 mm	127,20 mm
Altezza:	60,96 mm	57,69 mm
Lunghezza:	138,58 mm	156,10 mm
Peso con batteria, supporti esclusi:		
	309 g	349 g

DATI AMBIENTALI

Temperatura di esercizio: da -10°C a 50°C (da 14°F a 122 °F)

Temperatura di stoccaggio: da -20°C a 60°C (da -4°F a 140°F) senza batteria

Temperatura di carica: da 0°C a 40°C (da 32°F a 104°F)

Umidità di esercizio: da 20% a 85%, senza condensa

Umidità di stoccaggio: da 5% a 95%, senza condensa

Resistenza a pioggia e polvere: IP42, IP54 con custodia protettiva opzionale

Specifiche cadute: caduta da 1,2 m su cemento conformemente a MIL STD 810G, cadute multiple da 1,5 m su cemento con custodia protettiva opzionale.

ALIMENTAZIONE

Batteria standard: agli ioni di litio da 7,4 V 1620 mAh ricaricabile e rimovibile

Batteria intelligente: agli ioni di litio da 7,4 V 1620 mAh ricaricabile e rimovibile. Comprende indicatore di livello di carica

integrato per il monitoraggio dei livelli di carica della batteria, segnalazione dell'impedenza e indicazione del numero

di serie della batteria in uso.

Ricarica: 240 minuti ca.

Durata batteria: PR2: 118 m

PR3: 89 m

Adattatore CA: da 100 a 240 V CA 10 V CC a 1,0 A; conforme ai requisiti CEC EPS

MEMORIA

RAM: 16 MB

Flash: 64 MB

COMUNICAZIONI

Standard: USB Full Speed V2.0

Facoltativa: Bluetooth (2.1, classe II), Bluetooth per iOS (2.1+EDR), certificato Made for iPod/iPhone/iPad™, tecnologia NFC per una facile associazione Bluetooth

SICUREZZA WIRELESS

Opzioni di autenticazione e crittografia:

WEP statico (64 e 128), WEP dinamico con EAP, WPA/TKIP (Preshared key ed Enterprise con EAP), WPA2/AES-CCMP (Pre-shared key ed Enterprise con EAP)

Opzioni EAP: PEAP/MSCHAPv2, PEAP/GTC, TTLS/MSCHAPv2, TTLS/PAP, LEAP, EAP-FAST

LETTORE DI SCHEDE OPZIONALE

- Lettore banda magnetica (MSR) 3 tracce
- Standard ANSI/ISO 7810, 7811
- AAMVA, CA DVA, RAW

Supporto opzionale per crittografia DES, TDES e AES con gestione chiavi DUKPT.

VELOCITÀ E RISOLUZIONE DI STAMPA

Velocità: fino a 3 ips (76,2 mm/sec)

Risoluzione: 203 dpi (8 punti/mm)

TECNOLOGIA DI STAMPA:

Testina di stampa: termica diretta

Larghezza massima di stampa: PR2: 48 mm

PR3: 72 mm

SUPPORTO

Tipo: supporto per ricevute

Larghezza: PR2: da 57 mm a 58 mm

PR3: da 79 mm a 80 mm

Lunghezza supporto: continua

Spessore: da 60 µm a 100 µm

Diam. int. anima: 10 mm

Diam. est. max supporto: PR2: 40,64 mm

PR3: 40,64 mm

SOFTWARE

Linguaggio di programmazione: ESC/P (modalità Line Print ed Easy Print), CSim (CPCL) e XSim (Ex-PCL)

- Honeywell PrintSet Configuration Utility
- Bartender Ultralite Labeling Software
- SmartSystems™ Foundation Console/Server Software
- Utilità bootloder
- SDK per Android™, Apple iOS e Windows® Mobile
- Driver per stampante InterDriver per PC Microsoft® Windows

SET DI CARATTERI

ESC/P: Standard: latino esteso, cirillico, greco ed ebraico Opzionali: cinese semplificato, cinese tradizionale, giapponese, coreano, arabo e thai

CSim (CPCL): Standard: latino esteso, cirillico, greco ed ebraico Opzionali: cinese semplificato, cinese tradizionale, giapponese, coreano, arabo e thai

XSim (Ex-PCL): Standard: latino esteso, cirillico, greco ed ebraico Opzionali: cinese semplificato, cinese tradizionale, giapponese, coreano, arabo e thai

GRAFICA

Compatibile con font definiti dall'utente, compresi loghi personalizzati

SIMBOLOGIE CODICI A BARRE

ESC/P: 1D: Codabar, Code 39, Code 128, UCC/EAN-128, Interleaved 2 of 5, UPC-A, EAN13, EAN8 2D: Aztec, PDF417, QR Code

CSim (CPCL): 1D: Codabar, Code 39, Code 128, UCC/EAN-128, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8

XSim (Ex-PCL): 1D: Codabar, Code 39, Code 128 Subset A-C, UCC/EAN-128, Interleaved 2 of 5, UPC/EAN/JAN 2D: PDF417

FORNITURA DI SERIE

- Stampante
- Batteria standard o intelligente
- Caricatore CA universale con sei prese per adattatore socket
- Fermaglio per cintura in plastica
- Un rotolo di supporto di stampa (da 2" o 3")
- Guida di avvio rapido

ACCESSORI

- Anello da cintura
- Fermaglio per cintura in metallo
- Cinghia da tracolla
- Custodia con grado di protezione IP54
- Custodia di protezione
- Tampone per pulizia testina
- Batteria di ricambio
- Adattatore accendisigari/caricabatterie veicolare da 12 V
- Sistema di docking modulare FlexDock per la ricarica integrata o la ricarica della batteria di ricambio

GARANZIA

Un anno; sono disponibili pacchetti di servizi di riparazione Honeywell aggiuntivi

* Durata della batteria testata con un batteria completamente carica e un densità di stampa del 6%.

Per un elenco completo delle approvazioni e delle certificazioni di conformità, consultare il sito Web www.honeywellaidc.com/compliance.

Per un elenco completo di tutte le simbologie di codici a barre supportate, consultare il sito Web: www.honeywellaidc.com/symbologies.

Android è un marchio o un marchio registrato di Google Inc. negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Windows e Microsoft sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Bluetooth è un marchio o un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. SmartSystems è un marchio o un marchio registrato negli Stati Uniti e/o in altri paesi di Honeywell International Inc. "Made for iPod®", "Made for iPhone®" e "Made for iPad™" indicano che un accessorio elettronico è stato appositamente progettato per il collegamento a un dispositivo iPod, iPhone, o iPad rispettivamente e che è stato certificato dallo sviluppatore come in grado di soddisfare gli standard Apple in materia di prestazioni. Apple non è responsabile del funzionamento di questo dispositivo o della sua conformità a norme di sicurezza e normative. L'uso di questo accessorio con dispositivi iPod, iPhone o iPad può influire sulle prestazioni wireless. iPad, iPhone e iPod sono marchi registrati di Apple Inc.

Honeywell Scanning & Mobility

Via Gerardo e Antonio Philips 12

20900 Monza

Italy

Tel.: +39 023 600 32 04

www.honeywell.com

PR2-PR3-DS Rev. C 07/15
© 2015 Honeywell International Inc.

Honeywell